

STIJLVOL MET KRACHTIGE PRESTATIE



Maak kennis met ons nieuwste stijlicoon: de Fujitsu KMC-B!

Dit AircoHeater wandmodel is een toonbeeld van elegantie en innovatie. De grafietzwarte, matte afwerking zorgt voor een tijdloze uitstraling die naadloos aansluit bij moderne en industriële interieurs. De unit combineert functionaliteit met esthetiek en blijft trouw aan zijn stijlvolle uitstraling, zelfs in de bediening.

- ✓ **Grafietzwart, matte afwerking (incl. IR bediening)**
- ✓ **Eenvoudige installatie en onderhoud**
- ✓ **Geïntegreerde wifi module**
- ✓ **Geluidsarme, comfortabele luchtverdeling**
- ✓ **Single-, en Multi Split compatible**



Kijk voor meer
informatie op
fujitsuclimate.nl of
scan de QR-code.



Kenmerken

Hoog-aan-de-wand KMC-B



UITMUNTENDE PRESTATIES

Dankzij hoge SEER- en SCOP-waarden en een A++/A+ energieklassen biedt het model efficiënte verwarming en koeling voor elk seizoen. Of je nu kiest voor comfort in de winter of verkoeling in de zomer, deze unit levert betrouwbare en energiezuinige prestaties. In combinatie met de buitenunit Single Split (KMCC) of Multi Split 2-5 (KBTA).

- ✓ **A++/A+ energieklassen**
- ✓ **SCOP tot 4.4 en SEER tot 7.4**
- ✓ **Stille modus: slechts 20 dB(A)**
- ✓ **10°C verwarmingsmodus**
- ✓ **Extra grote louwer voor comfortabele luchtstroom**

STIL, KRACHTIG EN VEELZIJDIG

Geniet van optimaal comfort met de KMC-B AircoHeater. De brede luchtstroom zorgt voor een gelijkmatige temperatuur, terwijl de fluisterstille werking rust garandeert. Slimme functies zoals de boostmodus en slaapfunctie maken het apparaat flexibel en aanpasbaar aan jouw behoeften.

SLIM ONDERHOUD

Het afwasbare voorpaneel en de filters maken schoonmaken eenvoudig, terwijl je via de geïntegreerde wifi-module de unit overal kunt bedienen. Praktisch, betrouwbaar en ontworpen voor jouw gemak.

Technische specificaties		Specificaties			
		ASEH-07KMC-B	ASEH-09KMC-B	ASEH-12KMC-B	ASEH-14KMC-B
Koelvermogen (min. - nom. - max.)**	kW	0,9 - 2,0 - 3,0	0,9 - 2,5 - 3,2	0,9 - 3,4 - 3,9	0,9 - 4,2 - 4,4
Verwarmingsvermogen (min. - nom. - max.)**	kW	0,9 - 2,5 - 3,4	0,9 - 2,8 - 4,0	0,9 - 4,0 - 5,3	0,9 - 5,4 - 6,0
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (bu) @ 20°C (bi)	kW	2,17	2,55	3,38	3,83
Opgenomen vermogen (nom.) (k/V)	kW	0,45/0,55	0,65/0,62	0,96/1,02	1,22/1,41
EER (koeling)	kW/kW	4,43	3,85	3,54	3,44
COP (verwarming)	kW/kW	4,52	4,52	3,92	3,83
Pdesign (k/V)	kW	2,0/2,3	2,5/2,4	3,4/2,5	4,2/4,0
SEER (koeling)	kW/kW	7,4	7,4	7,3	6,9
SCOP (verwarming)	kW/kW	4,1	4,1	4,4	4,1
Energieklasse (k/V)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Opgenomen stroom (nom.) (k/V)	A	2,6/3,0	3,4/ 3,4	4,8/5,1	5,8/6,8
Jaarlijks energieverbruik (k/V)	kWh/j	95/785	118/819	163/795	213/1366
Ontvochtiging	l/h	1,0	1,3	1,8	2,1
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q)	dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
Geluidsvermogen (koeling) - (H)	dB(A)	54	55	55	57
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/L/Q)	dB(A)	41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Geluidsvermogen (verwarming) - (H)	dB(A)	56	57	58	59
Luchtdebuït (koeling) - (H/M/L/Q)	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
Luchtdebuït (verwarming) - (H/M/L/Q)	m³/h	720/580/460/330	750/610/470/330	780/640/520/330	820/660/520/340
Afmetingen (H x B x D)	mm	270x834x222	270x834x222	270x834x222	270x834x222
Gewicht	kg	10	10	10	10
Koelleidingen	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Afstandsbediening		IR	IR	IR	IR
Maximum lengte/hogte koelleiding	m/m	20/15	20/15	20/15	20/15
Minimum koelleidinglengte	m	5	5	5	5
Afvoer condensaat (bu/bi)	mm	16,7/13,8	16,7/13,8	16,7/13,8	16,7/13,8
Voedingsspanning	via	AOYG	AOYG	AOYG	AOYG
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep	mm²	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5

* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen

** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities

*** Pdesign K bij 35°C en V bij -10°C

(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B.

(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B.

COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102

Afmetingen zijn exclusief bevestiging en koeltechnische aansluitingen.

*Specificaties op basis van combinatie met buitenunit AOYG-07/09/12/14KMCC